Аккумуляторная циркулярная пила

TE-CS 18/190 Li BL - Solo

Артикул: 4331210

Идентификатор: 11018

EAN 13: 4006825641547

Беспроводная ручная циркулярная пила Einhell TE-CS 18/190 Li BL-Solo входит в линейку инструмента Power X-Change и совместима со всеми направляющими Einhell. Бесщеточный двигатель обеспечивает большую мощность и длительный срок службы. Пила удобна в эксплуатации благодаря возможности настройки глубины пропила и угла наклона без вспомогательных инструментов, а также быстрой замены пильного полотна благодаря функции блокировки шпинделя. Глубина пропила регулируется, а параллельный упор и твердосплавное полотно обеспечивает точные пропилы. Большая рукоятка делает работу комфортной, а светодиодное освещение обеспечивает оптимальное освещение рабочего пространства. Высококачественная подошва изготовлена из алюминия и оснащена адаптером для подключения пылесоса. Поставляется без аккумуляторной батареи и зарядного устройства.

Особенности и преимущества



- Входит в линейку инструмента Power X-Change
- Бесщеточный двигатель обеспечивает большую мощность и длительную работу
- Изменение глубины пропила и угла наклона без вспомогательного инструмента
- Большая рукоятка для комфортной работы.
- Качественное светодиодное освещение предназначено для оптимального освещения зоны резки
- Высококачественная прочная алюминиевая подошва
- Функция блокировки шпинделя облегчает замену пильного полотна
- Высококачественное твердосплавное пильное полотно для чистых резов
- Пильное полотно с диаметром отверстия 20 мм или 30 мм совместимо с пилой
- Адаптер для подключения пылесоса для поддержания чистоты на рабочем месте
- Совместима с направляющими Einhell
- Параллельный упор для точных резов
- Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства (приобретаются отдельно)







Технические характеристики

- Частота вращения на холостом ходу	3800 мин-1
- Пильное полотно	Ø190 x Ø20 мм
- Количество зубьев пилы	24
- Глубина пропила под углом 90°	65 мм
- Глубина пропила под углом 45°	45 мм

Информация по упаковке

- Вес изделия	3,23 кг
- Вес брутто одной упаковки	4,52 кг
- Размеры одной упаковки	380 x 230 x 320 мм
- Количество в экспортной коробке	2
- Вес брутто экспортной коробки	9,41 кг
- Размеры экспортной коробки	475 x 395 x 340 мм
- Вместимость в контейнер (20"/40"/40"HC (High Cube – контейнер повышенной вместимости)	846 | 1756 | 2132

На иллюстрациях могут быть представлены комплектующие, которые не входят в стандартный объем поставки. Изделия, представленные на иллюстрациях, соответствуют оригинальным (по конструкции), возможно внесение изменений в процессе производства.
Знак GS относится исключительно к изделию, но не к комплектующим.

Специальные комплектующие, доступные для заказа



Power X-Change 18 В 30 мин
Зарядное устройство с ускоренной зарядкой
Артикул: 4512011
EAN 13: 4006825587029
Комплектующие Einhell



Power-X-Twincharger 3 A
Зарядное устройство с ускоренной зарядкой
Артикул: 4512069
EAN 13: 4006825629729
Комплектующие Einhell



Стартовый набор PXC 18 В 4,0 Ач
Стартовый набор PXC
Артикул: 4512042
EAN 13: 4006825613704
Комплектующие Einhell



Power-X-Change 18 В 4,0 Ач
Аккумуляторная батарея
Артикул: 4511396
EAN 13: 4006825610376
Комплектующие Einhell



Power-X-Boostcharger 6 A
Зарядное устройство с ускоренной зарядкой
Артикул: 4512064
EAN 13: 4006825629019
Комплектующие Einhell



Стартовый набор PXC 18 В 3,0 Ач
Стартовый набор PXC
Артикул: 4512041
EAN 13: 4006825613698
Комплектующие Einhell



Power-X-Change 18 В 2,0 Ач
Аккумуляторная батарея
Артикул: 4511395
EAN 13: 4006825610369
Комплектующие Einhell

Время работы от аккумуляторной батареи

длина реза (ДСП 18 мм, в м)

Вид использования	резка	
Единица измерения	м	
PXC 1,5 Ач	18	
PXC 2,0 Ач	24	
PXC 2,5 Ач	30	
PXC+ 2,6 Ач	32	
PXC 3,0 Ач	37	
PXC+ 3,0 Ач	37	
PXC 4,0 Ач	49	
PXC+ 5,2 Ач	63	
PXC+ 4-6 Ач (4,0 Ач)	49	
PXC+ 4-6 Ач (6,0 Ач)	73	
оптимальная эффективность с	2,5 Ач	
причина рекомендации оптимальной эффективности	текущая	

На иллюстрациях могут быть представлены комплектующие, которые не входят в стандартный объем поставки. Изделия, представленные на иллюстрациях, соответствуют оригинальным (по конструкции), возможно внесение изменений в процессе производства.
Знак GS относится исключительно к изделию, но не к комплектующим.