Пила торцовочная

TC-SM 2531/1 U

Артикул: 4300817

Идентификатор: 11017

EAN 13: 4006825628616

Торцовочная пила TH-MS 2531 сочетает в себе удобство и точность при выполнении поперечного распила заготовок из цельной древесины, ламинированных древесно-стружечных и пластиковых панелей под различными углами. Высококачественный поворотный стол оснащен точным устройством регулировки угла, которое может быть отрегулировано и зафиксировано одной рукой. Прецизионный пильный диск с твердосплавными режущими зубцами обеспечивает быстрый и чистый рез. Пила устанавливается на устойчивую рамную станину с удобной рабочей высотой, которая входит в комплект поставки.

Функционал и преимущества

- Устойчивая станина с рамной конструкцией и удобной рабочей высотой (85 см)
- Встроенный лазерный уровень дает возможность быстро производить точный распил
- Поворотный стол с точной настройкой угла реза
- Пильный диск наклоняется влево для косого реза
- Функция протяжки для широких заготовок
- Высококачественный пильный диск HW
- Два упоры поддерживают заготовку с обеих сторон
- Все шкалы линеек находятся в поле зрения пользователя во время работы
- Две струбцины надежно фиксируют заготовку в требуемом положении
- Всегда чистое рабочее место - мешок для сбора пыли в комплекте
- Блокировка шпинделя позволяет легко заменять пильный диск




Технические характеристики

- Питание от сети	230-240 В | 50 Гц
- Мощность	1900 Вт
- Число оборотов	4800 мин^-1
- Пильный диск	Ø254 x Ø30 мм
- Число зубцов	60 штук
- Наклон диска	-45 ° - +0 °
- Поворот стола влево/вправо	-45 ° - +45 °
- Макс. сечение заготовки, рез 90° x 90°	310 x 70 мм
- Макс. сечение заготовки, рез 90° x 45°	210 x 70 мм
- Макс. сечение заготовки, рез 45° x 90°	310 x 40 мм
- Макс. сечение заготовки, рез 45° x 45°	210 x 40 мм
- Диаметр адаптера для пылесоса	36 мм
- Макс. глубина реза (45°)	210 мм
- Макс. глубина реза (90°)	310 мм





















Логистические данные

- Вес изделия	11.2 кг
- Вес в упаковке	20.64 кг
- Размер упаковки	745 x 460 x 410 мм
- Количество в транспортной упаковке	1 штука
- Вес транспортной упаковки	24 кг
- Размер транспортной упаковки	410 x 735 x 455 мм
- Кратность в контейнере (20"/40"/40"HC)	195 | 400 | 480

На иллюстрациях могут быть изображены аксессуары, которые не входят в стандартную комплектацию поставки. Иллюстрации соответствуют реальному внешнему виду устройств, но мы оставляем за собой право вносить незначительные изменения технических параметров. Маркировка GS относится только к инструменту, не к аксессуарам.